

Revisionen

Standardprogramm



Revisionen

Standardprogramm

Kurzbeschreibung Revisionen

ausschließlich gültig im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
welche jedem unserer Angebote und Auftragsbestätigungen beiliegen.

Stand: 01/2003

Typbezeichnungen "Änderungen vorbehalten"

Typ VII zur Zeit nicht belegt.

Typ I	Revision - Standard mit Tastendrucksystem, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge, Platte im Deckel fertig verspachtelt. Revisionen für Einbau in Decken oder Wände mit 12,5 mm, 15 mm, oder 2 x 12,5 mm Beplankung.
-------	---

Typ II	Revision zum nachträglichen Einbau geeignet, mit Tastendrucksystem und umlaufendem schmalen Rand. Platte im Deckel fertig verspachtelt. Deckel mit 10 mm Rigidcell Einlage.
--------	---

Typ III	Revision F30 für DECKEN-KONSTRUKTIONEN 2 x 12,5 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
---------	---

Typ IV	Revision F90 für WAND-KONSTRUKTIONEN und Schachtwände 2 x 20 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
--------	--

Typ V	Revision F30 für WAND-KONSTRUKTIONEN und Schachtwände 2 x 12,5 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
-------	--

Typ VI	Revision F90 für DECKEN-KONSTRUKTIONEN 2 x 20 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
--------	---

Typ VIII	Revision F30 für DECKEN-KONSTRUKTIONEN 15 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
----------	---



Kurzbeschreibung Revisionen

ausschließlich gültig im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
welche jedem unserer Angebote und Auftragsbestätigungen beiliegen.

Stand: 01/2003

Typbezeichnungen "Änderungen vorbehalten"
Typ VII zur Zeit nicht belegt.

Typ IX	Revision F90 für WAND-KONSTRUKTIONEN und Schachtwände 18+25 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
Typ X	Revision F90 für DECKEN-KONSTRUKTIONEN 18+25 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
Typ XI	Revision F90 für WAND-KONSTRUKTIONEN und Schachtwände 3 x 15 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
Typ XII	Revision F90 für DECKEN-KONSTRUKTIONEN 3 x 15 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
Typ XIII	Revision F90 für WAND-KONSTRUKTIONEN und Schachtwände 2 x 25 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.
Typ XIV	Revision F90 für DECKEN-KONSTRUKTIONEN 2 x 25 mm GKF mit Zeugnis und bauaufsichtlicher Zulassung, mit Brandschutzabdeckung als Sandwichelement in einer Brandschutzeinheit. System mit Vierkantverriegelung, umlaufend sehr schmale Fuge, innen Falzfuge. Platte im Deckel fertig verspachtelt.